



Forniamo di seguito alcune indicazioni che possono essere utili a creare un file idoneo e pronto per la stampa.

1 Formato del file:

I nostri sistemi elaborano solo file in formato PDF in scala 1:1 (non protetti da password)

2 I colori:

Tutti i file inviati devono essere in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) con profilo colore incorporato Fogra 39. Le immagini inviate con modalità colore RGB o con colori PANTONE (tinte piatte) saranno convertite in CMYK con un profilo di separazione standard.

3 Orientamento del formato:

L'orientamento del formato del file deve corrispondere alla scelta indicata al momento della compilazione dell'ordine (orizzontale o verticale).

4 Risoluzione:

La risoluzione ottimale dei file per la stampa è di 300dpi.

N.B. Il valore di dpi (o la risoluzione) si intende espresso in pixel/pollice e non pixel/centimetro.

5 Informazioni aggiuntive

Il tratto minimo stampabile è di 0,3 pt.

I tracciati vettoriali devono essere almeno di 0,25 pt.



Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout troppo vicini ai margini per evitare imprecisioni dovute alle tolleranze di taglio.

6 Margini e abbondanza

Il file relativo al lavoro, va impostato in scala 1:1. Lasciare almeno 3mm di margine tra le scritte e il taglio

Esempio posizionamento testi

- Margine di Taglio
- Margine di sicurezza per i testi

**Esempio orientamento**

orientamento verticale
fronte retro corretto



orientamento orizzontale
fronte retro corretto



orientamento fronte retro
errato



orientamento verticale
fronte retro errato



orientamento orizzontale
fronte retro errato