



Forniamo di seguito alcune indicazioni che possono essere utili a creare un file idoneo e pronto per la stampa.

1 Formato del file:

I nostri sistemi elaborano solo file in formato PDF in scala 1:1 (non protetti da password)

2 I colori:

Tutti i file inviati devono essere in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) con profilo colore incorporato Fogra 39. Le immagini inviate con modalità colore RGB o con colori PANTONE (tinte piatte) saranno convertite in CMYK con un profilo di separazione standard.

3 Orientamento del formato:

Nel caso di stampa fronte e retro il foglio viene girato intorno al suo asse verticale, come ad esempio quando si girano le pagine di un libro; tienine conto nel posizionare il testo e la grafica, considerando anche l'orientamento

4 Risoluzione:

La risoluzione ottimale dei file per la stampa è di 300 dpi.

N.B. Il valore di dpi (o la risoluzione) si intende espresso in pixel/pollice e non pixel/centimetro.

5 Informazioni aggiuntive

Il tratto minimo stampabile è di 0,5 pt.


I tracciati vettoriali devono essere almeno di 0,3 pt. Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout troppo vicini ai margini per evitare imprecisioni dovute alle tolleranze di taglio..

6 Applicazioni


Adesivo Rifrangente classe 1- prespaziato: resistente alle condizioni atmosferiche esterne.

La pellicola rifrangente permette un'alta visibilità nelle ore notturne, durata in esterno 7/10 anni.


Kit fissaggio: staffe e bulloneria, Il cartello viene fornito con apposito kit di fissaggio con apposite staffe di diametro 60 mm o 48 mm e relativa bulloneria (dadi e controdadi).



Esempio finito
60x60cm



File da stampare
59x59cm



Il tutto applicato con:
adesivo catarifrangente